

SIGMAFIX UNIVERSAL (SF)

Fissativo acrilico base acqua

8205

25 - 05 - 2004

DESCRIZIONE

Fissativo acrilico base acqua per interni ed esterni. Regola l'assorbimento e facilita l'aderenza delle finiture su supporti leggermente assorbenti o sfarinanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima penetrazione nel supporto
- Regola l'assorbimento degli intonaci e delle vecchie idropitture
- Inodore, esente da solventi VOC < 1 g/l
- Insaponificabile
- Ricopribile con tutti i tipi di idropitture a base acqua

COLORE

Incolore (lattiginoso)

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 23°C – 50% U.R. (DIN 50014)

Peso specifico	Circa 1 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 17%
Resa teorica/consumo	Circa 10-15 mq/l a seconda all'assorbimento del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto dopo 5 ore Ricopribile dopo 16 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Miscelare accuratamente prima dell'uso.
APPLICAZIONE	Pennello a setole lunghe
Diluyente consigliato	Acqua
Volume del diluyente	1:4 con acqua (1 litro di fissativo - 4 litri d'acqua)
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere le schede 1430 - 1431 "Istruzioni per la sicurezza" e la scheda di sicurezza del prodotto

CICLI D'APPLICAZIONE

SPECIFICA	Preparazione	Finitura
Superfici nuove e vecchie	<ul style="list-style-type: none">• Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.• Intonaci o rappezzi non maturi e con possibili reazioni alcaline dovranno essere neutralizzati con soluzioni tampone a PH controllato, al fine di evitare aloni e comparsa di sali.• Isolare le superfici leggermente assorbenti o sfarinanti con fissativo all'acqua SigmaFix Universal diluito con acqua max 1 : 4 .	Possono essere applicati, tutti i prodotti per facciata e decorativi

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

Evitare la formazione di superfici vetrificate applicando il prodotto troppo concentrato, fare sempre delle prove di diluizione prima di procedere su tutta la superficie.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**SIGMAFIX UNIVERSAL – Specifica prodotto**

Primer acrilico incolore a base acqua. Ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, vecchie pitture, ecc. Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo.

Peso specifico 1,0 Kg/l - Contenuto solidi in volume 17% - Resa teorica / consumo 10/15 mq/l a seconda dell'assorbimento del supporto.